

Energeto neo - Gradino

Per chi ama le finestre dallo stile classico

Energeto® NEO è una proposta stilistica estremamente attraente per i clienti che apprezzano l'eleganza senza tempo. Una forma semplice, simmetrica, cubista è il tratto distintivo delle finestre di questo sistema.

Il sistema energeto® neo si ispira allo stile Bauhaus. Questo stile un po' di tempo fa ha rivoluzionato l'architettura. Progetti semplici e belli per tutti. Molta luce e una combinazione di elementi interni ed esterni, motivi che sono più attuali che mai, anche oggi, dopo 100 anni.

Specifiche tecniche

- Design minimal con angoli acuti.
- Altezza totale 115 mm altezza telaio: 73 mm
altezza anta: 75 mm.
- Massimo spessore vetro: telaio 52 mm anta 54 mm.
- Valori Uf: senza acciaio: 1,0 W/m², con acciaio: 1,1 W/m²K.
- Foam-inside: fino a 0,80 W/m²K.
- Sistema combinato: stesse ante per guarnizione in battuta e centrale.
- Rinforzi ottimizzati: nuovi rinforzi senza lavorazione acciaio (acciaio di statica con $I_x = 5,8 \text{ cm}^4$).
- Camera acciaio ottimizzata: crea applicabilità universale.
- Canale di fissaggio integrato per montaggio ottimale.

Un'estetica a gradino evoca l'immagine di una finestra classica in legno, con linee morbide e dettagli ricercati che richiamano la tradizione e il calore dei materiali naturali. Questo stile si distingue per i suoi angoli arrotondati e il profilo elegante, che conferiscono alla finestra un aspetto ricco di carattere e profondità.

Strutture semplici, design minimalista

Angoli forti e architettura minimalista e, nel contempo, una struttura otticamente leggera. La forma semplice, simmetrica, cubista è il tratto distintivo di Energeto NEO. Il sistema soddisfa i requisiti più elevati relativi all'efficienza energetica, nonché le ultime tendenze progettuali. Ci siamo imposti un ampio requisito, combinare le più innovative tecnologie Aluplast con un design esclusivo. Ciascun dettaglio e tutte le tecnologie adottate sono subordinate a questa visione.

Una struttura otticamente leggera

L'eccezionale leggerezza ed eleganza delle finestre realizzate con i sistemi Energeto NEO è data dalle scanalature sottili e incisive, che sono strette quasi la metà rispetto ad altri sistemi Aluplast.

Design al quadrato

Le forme slanciate ed espressive sono evidenti sia dall'esterno che dall'interno, grazie alla nuova gamma di listelli fermavetro dai contorni semplici.

Migliore protezione dall'effrazione

Il sistema Energeto® NEO è uno dei pochi sistemi sul mercato dotato di "guarnizione intermedia classica", Safetec inside, ossia una speciale guarnizione intermedia estrusa, alla quale aderisce saldamente la terza guarnizione interna, che garantisce una migliore tenuta dell'intera struttura, migliora le proprietà termiche e acustiche e inoltre rende difficoltoso il sollevamento dell'anta, impedendo l'accesso alla ferramenta.

Libertà di scelta

Nel processo di sviluppo, abbiamo tenuto conto di molte idee e desideri dei nostri clienti: l'aspetto moderno e senza tempo, soluzioni semplici e compatibili e l'intento di costruire finestre architettoniche e strutturali su un'unica piattaforma. Grazie alle tecnologie adottate e a un'ampia gamma di varianti di profilo, Energeto NEO si dimostra valido sia nel caso di sostituzione di vecchie finestre, sia nella progettazione di una casa moderna.



76 MM DI COSTRUZIONE

LINEE
ESTREMAMENTE
MINIMALI



DISPONIBILE IN DUE VARIANTI,
AD ANTA ARRETRATA
E COMPLANARE

UNIFORME E COMPATTO

NESSUN RINFORZO IN METALLO

Caratteristiche

Profondità di installazione del telaio: 76 mm

Larghezza massima della vetratura: 51 mm

Sistema di guarnizioni: esterno (2) / centrali (3)

Numero di camere: 5 - 6

Coefficiente di permeabilità Uf: fino 0,79 W/m²K

Valore min. Uw (finestra di rif.): fino 0,72 W/m²K

Colori principali disponibili: bianco, marrone, antracite

Stili di profilo disponibili: complanare, non -complanare

Tipo di rinforzo del profilo: acciaio o powerdur

Applicazione: universale